



ตารางบำรุงรักษารถตัก LW660K/KN CAT - 4 เกียร์ XCMG

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0054	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่า/ตักน้ำ F0056	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซล่า F0055	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองเกียร์ F0039	1 ลูก		๐		๐		๐		๐	๐
กรองอากาศ F0031	1 ลูก				๐				๐	๐
กรองไฮดรอลิค(เล็ก) F0044	1 ลูก								๐	๐
กรองไฮดรอลิค(ใหญ่) F0019	1 ลูก								๐	๐
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	25 ลิตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4	45 ลิตร		๐		๐		๐		๐	๐
น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลาขับ 140 GL-5	120 ลิตร				๐				๐	๐
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 68	200 ลิตร								๐	๐
น้ำมันเบรค CRB10W	5 ลิตร								๐	๐
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	24 ลิตร									๐

การผสมนํ้ายาหล่อเย็น

ให้ผสมนํ้าดื่มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ตอ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนํามาใส่ในหม้อนํ้า

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไปที 250 ชั่วโมง อีกครั้ง