

| รายการ                              | จำนวน    | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 4000 |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| กรองเครื่อง F0125                   | 1 ลูก    | ๐   | ๐   | ๐   | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    |
| กรองโซลา F0055                      | 1 ลูก    | ๐   | ๐   | ๐   | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    |
| กรองโซลา/ตักน้ำ F0056               | 1 ลูก    | ๐   | ๐   | ๐   | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    |
| กรองเกียร์ F0015                    | 1 ลูก    |     | ๐   |     | ๐    |      | ๐    |      | ๐    | ๐    |
| กรองอากาศ F0031                     | 1 ลูก    |     |     |     | ๐    |      |      |      | ๐    | ๐    |
| กรองไฮดรอลิค(เล็ก) F0044            | 1 ลูก    |     |     |     |      |      |      |      | ๐    | ๐    |
| กรองไฮดรอลิค(ใหญ่) F0019            | 1 ลูก    |     |     |     |      |      |      |      | ๐    | ๐    |
| น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4     | 22 ลิตร  | ๐   | ๐   | ๐   | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    | ๐    |
| น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4      | 35 ลิตร  |     | ๐   |     | ๐    |      | ๐    |      | ๐    | ๐    |
| น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลาขับ 140 GL-5 | 50 ลิตร  |     |     |     | ๐    |      |      |      | ๐    | ๐    |
| น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46               | 175 ลิตร |     |     |     |      |      |      |      | ๐    | ๐    |
| น้ำมันเบรค Dot 3                    | 5 ลิตร   |     |     |     |      |      |      |      | ๐    | ๐    |
| นํ้ายาหล่อเย็น (100%)               | 16 ลิตร  |     |     |     |      |      |      |      |      | ๐    |
|                                     |          |     |     |     |      |      |      |      |      |      |

**การผสมนํ้ายาหล่อเย็น**

ให้ผสมนํ้าตํมกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ตอ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนํามาใส่ในหมอนํ้า

**หมายเหตุ** เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไปที 250 ชั่วโมง อีกครั้ง