



ตารางบำรุงรักษารถตัก LW550K/KN CAT - เกียร์ XCMG

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0054	1 ลูก	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
กรองโซลา/ตักน้ำ F0056	1 ลูก	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
กรองโซลา F0055	1 ลูก	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
กรองเกียร์ F0039	1 ลูก		๑		๑		๑		๑	๑
กรองอากาศ F0031	1 ลูก				๑				๑	๑
กรองไฮดรอลิค(เล็ก) F0044	1 ลูก								๑	๑
กรองไฮดรอลิค(ใหญ่) F0019	1 ลูก								๑	๑
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	25 ลิตร	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4	45 ลิตร		๑		๑		๑		๑	๑
น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลายับ 140 GL-5	70 ลิตร				๑				๑	๑
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	200 ลิตร								๑	๑
น้ำมันเบรค Dot 3	8 ลิตร								๑	๑
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	24 ลิตร									๑

**การผสมนํ้ายาหล่อเย็น**

ให้ผสมนํ้าดื่มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อนํ้า

**หมายเหตุ** เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไป 250 ชั่วโมง อีกครั้ง