



ตาราง PM รถดั้ม NXG/XGA5650DT มี Retarder

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0072	2 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองตักน้ำ F0034	1 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองโซลล่า F0035	2 ลูก	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
กรองอากาศ F0073	1 ลูก				๐				๐	๐
กรองไฮดรอลิค F0094	1 ลูก								๐	๐
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	30 ลิตร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
น้ำมันเกียร์ 90 GL-4	30 ลิตร		๐		๐		๐		๐	๐
น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลาชับ 140 GL-5	90 ลิตร				๐				๐	๐
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	150 ลิตร								๐	๐
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	47 ลิตร									๐

การผสมนํ้ายาหล่อเย็น

ให้ผสมนํ้าต็มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ตอ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อนํ้า

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไป 250 ชั่วโมง อีกครั้ง