

รายการ	จำนวน	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	4000
กรองเครื่อง F0105	1 ลูก	o	o	o	o	o	o	o	o	o
กรองโซลล่า F0002	1 ลูก	o	o	o	o	o	o	o	o	o
กรองเกียร์ F0090	1 ลูก		o		o		o		o	o
กรองอากาศ F0147	1 ลูก				o				o	o
กรองไฮดรอลิค F0172	1 ลูก								o	o
น้ำมันเครื่อง 15W40 CH-4 / CI-4	15 ลิตร	o	o	o	o	o	o	o	o	o
น้ำมันเกียร์ 15W40 CH-4 / CI-4	28 ลิตร		o		o		o		o	o
น้ำมันเฟืองท้าย+ชุดเพลลาขับ 140 GL-5	24 ลิตร				o				o	o
น้ำมันไฮดรอลิค AWS 46	110 ลิตร								o	o
น้ำมันเบรค Dot 3	3 ลิตร								o	o
นํ้ายาหล่อเย็น (100%)	13 ลิตร									o

การผสมนํ้ายาหล่อเย็น

ให้ผสมนํ้าดื่มกับนํ้ายาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อนํ้า

หมายเหตุ เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไปที 250 ชั่วโมง อีกครั้ง