

KUNPENG SERIES

ELECTRIC FORKLIFT

▶▶ XCB 15-35



Model		XCB15	XCB18	XCB20	XCB25	XCB30	XCB35			
General										
Power Type	ขับเคลื่อน	Lithium Battery								
Rated Capacity	น้ำหนักบรรทุก	Q	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	
Load Center Distance	จุดศูนย์กลางถ่วง	C	mm					500		
Characteristic & Dimension										
Rated Lifting Height	ความสูงที่ยกได้	H	mm	3000 - 6000		3000 - 7000				
Free Lifting Height	ความสูงของเสาที่ยกจากพื้นราบ	H1	mm	155				160		
Mast Tilt Angle (Front/Rear)	องศาเอียง	α/β	o	6/10		6/12				
Length (Fork Excluded)	ความยาวรถ (ไม่รวมงาเสียบ)	L'	mm	2185	2385	2425	2580			
Width	ความกว้างรถ	W	mm	1120	1250	1250	1250			
Mast Height	ความสูงของเสาเสียบ	H2	mm	1995	2000	2070	2120			
Overhead Guard Height	ความสูงห้องคนขับ	H3	mm	2140	2170	2180	2180			
Min. Under Clearance	ระยะห่างจากท้องรถถึงพื้น	H4	mm	120	130	135	135			
Wheel Base	ระยะล้อ	Lj	mm	1440	1606	1750	1750			
Min. Turning Radius	ระยะเลี้ยว	R	mm	1900	2070	2220	2250			
Performance										
Travel Speed (Loaded/Unloaded)	ความเร็วรถ (ขณะยก/ไม่ยก)	Km/h		14/14						
Lifting Speed (Loaded/Unloaded)	ความเร็วในการชูเพน (ขณะยก/ไม่ยก)	m/s		0.31/0.43	0.29/0.43	0.31/0.43	0.29/0.43	0.31/0.43	0.29/0.43	
Gradeability (Loaded/Unloaded)	องศาไต่(ขณะยก/ไม่ยก)	%		15/20						
Motor & Battery										
Drive Motor Power	แรงมอเตอร์ขับเคลื่อน	kw		8	10	10	12			
Pump Motor Power	แรงมอเตอร์ปั๊ม	kw		10	11.5	11.5	16			
Voltage	แรงดันไฟฟ้า	V		80						
Ampere	กระแสไฟฟ้า	Ah		150/280	206/280	206/280	206/350/412			

