

4X2 RHD
ELECTRIC LIGHT TRUCK
XGA115



XCMG FOR YOUR
SUCCESS

UNIT: MM



MAIN SPECIFICATION

PERFORMANCE PARAMETERS

Drive Type : ชนิดการขับเคลื่อน	4x2
Kerb Mass : น้ำหนักรถเปล่า	5180 kg
GVW : น้ำหนักบรรทุกรวม	15000 kg
Max.Speed : ความเร็วสูงสุด	89 km/h
Min.Turning Diameter : เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยว	16.2 m
Grade Ability : ความลาดชันสูงสุดที่ทำได้	≥ 35%
Electricity consumption per 100 km : อัตราการสิ้นเปลืองต่อ 100 กิโลเมตร	50 – 80 kWh

DIMENSIONS

Dimension : ขนาดตัวรถ	7226x2384x2555 mm
Wheelbase : ระยะฐานล้อ	4400 mm
Min.Clearance : ความสูงจากพื้นถึงตัวรถที่น้อยที่สุด	254 mm
Approach Angle : มุมเงยด้านหน้า	16°
Departure Angle : มุมเงยด้านหลัง	27°
Front Overhang : ส่วนยื่นด้านหน้า	1326 mm
Rear Overhang : ส่วนยื่นด้านหลัง	1500 mm

MOTOR

Model : รุ่นมอเตอร์	TZ370XS-LKM1116
Rated / peak power : อัตรากำลังปกติ / สูงสุด	110/210 KW
Rated / peak speed : ความเร็วรอบปกติ / สูงสุด	2100/4500 RPM
Rated / maximum Torque : อัตราแรงบิดปกติ / สูงสุด	500/1100 N·m

BATTERY

Battery manufacturer : ผู้ผลิต	CATL
Battery type : ชนิดแบตเตอรี่	LFP
Battery power : ความจุแบตเตอรี่	155.33 / 230 kWh

TRANSMISSION

Model : รุ่นเกียร์	J4S100A
Type : ชนิดเกียร์	AMT
Forward Ratio : อัตราทดเกียร์	6.61/3.25/1.89/1

AXLE

Front Axle Model : เพลาหน้ารับน้ำหนัก	5 T
Rear Axle Model : เพลาหลังรับน้ำหนัก	10 T
Main Reducer Ratio : อัตราทดเพลา	5.286

TIRE

Rim : ขนาดขอบล้อ	7.00x20
Tire : ขนาดล้อยาง	9.00R20

FRAME

HxWxT : ไซส์ กว้างxยาวxสูง	230x75x7 mm
Frame Width : ความกว้างไซส์	860 mm

SUSPENSION

Front Type : ระบบรองรับกระแทกหน้า	Multi-spring
Front Leaf springs : จำนวนแหนบหน้า	8
Rear Type : ระบบรองรับการกระแทกหลัง	Multi-spring
Rear Leaf springs : จำนวนแหนบหลัง	10+8

BRAKE

Type : ชนิดเบรก	Double Circuit Pneumatic
ABS	Standard



ISSUE DATE : 22/10/2025

SP-MK-BC013-XGA115-REV.001

 xcmgthailand.com

 info@ocr.co.th

 @xcmg_thailand

 @xcmgthailand

 xcmgthailand

 02-430-5555

ไอ.ซี.อาร์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรหนัก XCMG

XCMG
FOR YOUR
SUCCESS



4X2 RHD 
ELECTRIC LIGHT TRUCK

XGA115



OCR



XCMG